

CSN-típusú exentrikus csigaszivattyúk jelölése

CSN - 1 0 1 - R - C - 1 - kor

Csőtengely nélküli csigaszivattyú

Építési nagyság

betétes gumihengerrel	gumi-metál sztátorral
25D	
101(D)	11X
200(D)	21X
	22X
301(D)	
600(D)	61X
	62X
"D" dupla fokozat	X fokozatszám
5 bar / fokozat	6 bar / fokozat

Szivattyúház anyaga

Ö öntöttvas szivattyúház	(Öv200)
R Rozsdamentes szivattyúház	(Ko36)

Rotor (csigadugattyú)

Korrózióálló	kor
Keménykrómozott	a
hőkezelt acél	b
nitridált korrózióálló acél	n

Gumihenger (sztátor) anyaga

NR	kopásálló	1
NR-SBR	élelmiszeripari világos	2
NBR	olajálló	3
FKM	oldószerálló	4
NBR	élelmiszeripari ilajálló világos	5
EPDM	hőálló fekete	6
CR	vegyszerálló	7
HNBR	hő-,vegyszerálló	8
S	szilikon	9

Tengelytömítés

zsinóros tömszelence	<input type="checkbox"/>
csúszógyűrűs tengelytömítés	C
dupla csúszógyűrűs tömítőrendszer	CC